

ANALOG DELAYS



AD150 ANALOG DELAY AC

アナログディレイ

¥39,800

インプット部に-50dB、-35dB、-20dBの3
ポジション・アッテネーターを装備し、あらゆる
音源に対してクリアなディレイ・サウンド
を生み出す事ができる小型ながら実力のある
ユニットがAD150です。新開発のアナログ・デ
レイ・ICにより、25msecから400msecという
ワイドなディレイ・タイム・セッティングがソイ
ズの少ないクリアな音質で得られ、インプ
ット・ボリュームとアウト・プット・ボリュームに
より、どのようなアンプにおいても最適な状
態で使用できます。

入力インピーダンス	500kΩ(-20dB、 -35dB、 5kΩ(-50dB)
出力インピーダンス	5kΩ以下
入力換算ノイズ	-85dBm (1HF-A)
ディレイタイム	25msec~400msec
電源	AC100V 50/60 Hz 3.5W
寸法	340W×85H ×145D(mm)
重量	2.2kg

AD170 ANALOG DELAY AC

アナログディレイ

¥43,500

3インプット・タイプのユースフルなアナログ・
ディレイAD170。3つのインプットそれぞれ
にノーマル/エフェクト・スイッチをセットし、
インプット1、2は-50dBのマイクレベル。
インプット3は-50dB、-35dB、-20dBの3
ポジション・アッテネーターにより、マイク、
キーボード、ギターなどのレベルに合わせ事
ができ、ノイズの少ないクリアなディレイ・
サウンドが得られるようになっています。

入力インピーダンス	INPUT1: 2.5kΩ (-50dB) INPUT3: 5kΩ (-50dB) 500kΩ(-20 dB、-35dB)
出力インピーダンス	5kΩ以下
入力換算ノイズ	-85dBm (1HF-A)
ディレイ・タイム	25msec~400msec
電源	AC100V 50/60Hz 3.5W
寸法	340W×85H ×145D(mm)
重量	2.2kg