PA・SYSTEMS

■SEPARATE TYPE

マルチパワーアンプ

MA-200 ¥75,000

ホーンスコーカーユニット

PS-2000H ¥130,000

フロントロードホーンウーハー

PS-2000W ¥160,000

トータル140W(RMS)のハイグレードなPAスピーカーシステム、三点セット。抜群のスピーカー効率を誇り、音の指向性、遠達性に優れた最強のスピーカーシステムです。

- メインアンプ部、ウーハー部、スコーカー部に分かれた2ウェイ方式、セパレートタイプのスピーカーシステム。
- 入力は、PS-2000W・100W、PS-2000H・40Wで、スピーカー効率を良くし、音圧レベルも、ウーハー部103dB、スコーカー部106dBと高能率。音の指向性も優れていますので、大ホールや野外コンサートに実力を発揮します。また周波数レンジは、45Hz～15kHzをカバー。迫力ある低音、繊細な高音を忠実に再現します。
- すでにPAをお持ちの方は、パワーアップとして使用していただければ、サウンドが一段とグレードアップします。
- ワンタッチでセットアップできるコネクターを装備。セッティングもすばやくできます。

◀PS-2000H

◀PS-200W

▼MA-200

MA-200

出力	ハイ40W(RMS)…8Ω、60W(RMS)…4Ω ロー100W(RMS)、200W(PEAK)…8Ω トータル140W(RMS)、280W(PEAK)
インプット	インプットジャック×4(キャノンコネクター・XLR-3-31、XLR-3-32、標準ジャック×2) インプットレベル －10dBm
コントロール	ハイレベルボリューム、マスターボリューム スイッチ ノーマル／キャノンセレクト
アウトプット	アウトプットマルチターミナル×1(コネクター4P) アウトプットターミナル×4 フィルターアウト×2 レベル－10dBm
アクセサリー	フィルタースイッチ パワースイッチ、パイロットランプ、ACアウトレット×2
クロスオーバー周波数	900Hz(18dB／0ct)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	65W
外形寸法	225(H)×455(W)×305(D)㎜
重量	14.3㎏

PS-2000H

許容入力	40W(RMS)、80W(PEAK)
ホーン	230(H)×650(W)×560(D)㎜
スコーカー	8Ω
インプットターミナル	2
再生周波数	500Hz～15kHz
出力音圧レベル	106dB
外形寸法	312(H)×767(W)×600(D)㎜
重量	24.4㎏

PS-2000W

許容入力	100W(RMS)、200W(PEAK)
スピーカー	38㎝×1 8Ω
インプット	コネクター(4P)×1、インプットターミナル×4
再生周波数	45Hz～3kHz
出力音圧レベル	103dB
外形寸法	970(H)×767(W)×610(D)㎜
重量	56.2㎏

モニターアンプ

MA-60 ¥29,000

モニタースピーカー

FB-600 ¥55,000

大出力時のコンサートでも、鮮明なモニタリングが可能。クリアーな音質を持つモニターアンプ&スピーカーシステム。

- PA時のモニター用に開発された高性能のモニターシステムです。音質は、クリアーで、指向特性にも優れていますので、大出力時でもはっきり聞きわけることができます。
- FB-600は、フルレンジ25㎝スピーカー2本、ホーンツィーター2本使用の完全密閉型。
- 堅牢性に富んでいますので、ステージでの過酷な使用にも充分に耐えられます。

▼MA-60

▼FB-600

MA-60

出力	60W(RMS)、120W(PEAK)…4Ω
インプット	インプットジャック×2(標準ジャック) インプットレベル －10dBm ボリューム×1
アウトプット	アウトプットジャック×1(標準ジャック) アウトプットレベル ＋26dBm
アクセサリー	パワースイッチ、パイロットランプ、ACアウトレット×2
定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	40W
外形寸法	172(H)×326(W)×250(D)㎜
重量	7㎏

FB-600

許容入力	60W(RMS)、120W(PEAK)
スピーカー	フルレンジ25㎝(8Ω)×2 ツィーター6㎝(8Ω)×2 4Ω
インプット	インプットジャック×1(標準ジャック)
再生周波数	90Hz～18kHz
出力音圧レベル	96.5dB
クロスオーバー周波数	6kHz
外形寸法	443(H)×600(W)×400(D)㎜
重量	19.1㎏

■BUILT-IN TYPE

PS-620 ¥59,000

60W(RMS)メインアンプ内蔵、2ウェイバスレフ型の本格的スピーカーシステム。

- フルレンジ25㎝スピーカー2本と高性能ホーンツィーター2本の2ウェイバスレフ型。高音域の音もしっかりと再生します。
- メインアンプを内蔵していますので、セッティングも容易。オーディオなどのスピーカーとしても使用できます。
- インプットジャックを2ヶ設けてありますので、コード1本でパワーアップができます。また、ボーカルアンプの出力を上げたい時にも使用できます。
- レベルコントロール用のボリューム付。スピーカーボックスでの出力コントロールが可能です。
- 大出力時のモニター用スピーカーとしても使用できます。

出力	60W(RMS)、120W(PEAK)	出力音圧レベル	93dB
インプット	インプットジャック×2(標準ジャック) インプットレベル －10dBm ボリューム×1	クロスオーバー周波数	6kHz
スピーカー	フルレンジ25㎝(8Ω)×2 ホーンツィーター6㎝(8Ω)×2	定格電圧 定格周波数 定格消費電力	AC100V 50／60Hz 44W
アクセサリー	ACアウトレット、両端プラグ付シールドコード(5m)	外形寸法	910(H)×350(W)×300(D)㎜
再生周波数	80Hz～18kHz	重量	19㎏

PS-1000 ¥95,000

100W(RMS)メインアンプ内蔵、高音専用ホーンスコーカー搭載。使いやすいハイコストパフォーマンス・スピーカーシステム。

- フルレンジ25㎝スピーカー4本のほかに高音専用ホーンスコーカー2本をビルトイン。パワフルな中低音とヴィヴィッドな高音を再生します。
- メインアンプが組み込まれていますので、セッティングも容易。オーディオなどのスピーカーとしても使えます。
- ボーカル用スピーカーとしても優れた性能を発揮することができ、また、インプットジャックが2ヶ設置されていますので、パワーの増設も容易です。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。

出力	100W(RMS)、200W(PEAK)	出力音圧レベル	93dB
インプット	インプットジャック×2(標準ジャック) インプットレベル －10dBm ボリューム×1	クロスオーバー周波数	5kHz
スピーカー	フルレンジ25㎝(8Ω)×4 ホーンスコーカー(8Ω)×2	定格電圧 定格周波数 定格消費電力	AC100V 50／60Hz 60W
アクセサリー	ACアウトレット、両端プラグ付シールドコード(10m)	外形寸法	965(H)×600(W)×430(D)㎜
再生周波数	65Hz～15kHz	重量	36㎏

PS-1000DX ¥128,000

100W(RMS)メインアンプ内蔵スピーカーシステム。スピーカーは高能率の改良型、パワー感あふれる2ウェイ方式。PS-1000のデラックスタイプです。

- 直径145㎜の大型マグネット採用のフルレンジ25㎝スピーカー4本、ホーンスコーカー4本の2ウェイバスレフ型。音響出力がPS-1000に比べ、約2倍もあります。
- 高音専用のホーンスコーカー4本使用していますので、より鮮明な高音再生が可能です。スタジオなどにおけるモニターとしても使用できます。
- メインアンプが内蔵されていますので、ミキサーと接続するだけでOK。パワーの増設も容易です。
- 入力レベルコントロール用のボリュームを装備していますので、スピーカーボックスでの出力コントロールができます。

出力	100W(RMS)、200W(PEAK)	出力音圧レベル	96.5dB
インプット	インプットジャック×2(標準ジャック) インプットレベル －10dBm ボリューム×1	クロスオーバー周波数	5kHz
スピーカー	フルレンジ25㎝(8Ω)×4 ホーンスコーカー(8Ω)×4	定格電圧 定格周波数 定格消費電力	AC100V 50／60Hz 60W
アクセサリー	ACアウトレット、両端プラグ付シールドコード(10m)	外形寸法	965(H)×600(W)×430(D)㎜
再生周波数	60Hz～15kHz	重量	47.8㎏

PS-1600 ¥185,000

フロントロードホーン、2メインアンプ&3ウェイスピーカーシステム。トータル160W(RMS)のメインアンプ内蔵、プロユース大型PAスピーカーシステム。小ホールなら1セットでOK。38㎝ウーハーと、6スピーカーの威力です。

- 低音専用100W(RMS)、高音専用60W(RMS)マルチメインアンプを内蔵。パワーの増設も容易です。
- 新開発のスピーカーで1特性が12Hzから150kHzまでに伸びました。
- エンクロージャーは、ハウリングマージンを大きくとったフロントロードホーン方式を採用。クリアーで迫力あるワイドレンジ再生が可能です。
- 入力は、差動アンプ使用の完全バランス入力とアンバランス入力の両用。用途に応じて使いわけができます。

出力	ハイ60W(RMS)、120W(PEAK) ロー100W(RMS)、200W(PEAK) トータル160W(RMS)、320W(PEAK)	アクセサリー	グラウンドスイッチ、ACアウトレット、両端プラグ付シールドコード(10m)
インプット	インプットジャック×4(キャノンコネクター×2、標準ジャック×2) インプットレベル －10dBm	再生周波数 出力音圧レベル クロスオーバー周波数	50Hz～18kHz 99dB 800Hz、6kHz
コントロール	ハイレベルボリューム×1 マスターボリューム×1 ノーマル／キャノン・セレクトスイッチ	定格電圧 定格周波数 定格消費電力	AC100V 50／60Hz 134W
スピーカー	ウーハー38㎝(8Ω)×1 スコーカー25㎝(8Ω)×2 ホーンツィーター(8Ω)×4	外形寸法 重量	1,285(H)×600(W)×430(D)㎜ 66㎏