

BOSS

KM-60 Mixer

¥52,000



New

6チャンネルに、エフェクト、スタッキングのジャックを装備し、12chも可能な多用途マルチ・チャンネル・ミキサー。

KM-60は、6チャンネルの入力、エフェクトジャックを備えたステレオ・アウトの多用途マルチ・チャンネルミキサー。

各チャンネルにエフェクト・センド、リターン用のジャックを装備、外部エフェクターを接続し多彩な音づくりが可能です。

スタッキングアウトを使って、KM-60を2台接続すれば強力な12チャンネル・ミキサーになります。

さらに、マイクの低音域のハウリングを防止するローカット・フィルター、モニターを探りながらバランスをコントロールできるステレオ・ヘッドホン・ジャックを備えています。

サイドアングラーは19インチ標準ラックにマウント可能。また、ネジ1本で操作しやすい傾斜型に変わります。



●電源: AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力: 7W ●S/N比: 64dB以上 ●コントロール: チャンネルボリューム、インポット、エフェクトレベル、ペース、トランプ、入力アッテネーター(-20dB/-30dB/-50dB) ●インジケータ: マスターボリューム、エフェクトマスターボリューム、モニターボリューム、ローカット・フィルター、電源スイッチ、VUメーター ●インプット・ジャック: ●チャンネル・エフェクト・センド/リターン(各チャンネルに1組) ●チャンネル・エフェクト・センド/リターン(1組) ●ステレオ・モニター・ジャック ●アウト・ジャック: ●モノ、●ステレオ ●スタッキング・ジャック ●モノ、●ステレオ ●外部寸法: 480(W)×95(H)×272(D)mm ●重量: 4.7kg



KM-60 リヤパネル部

KM-6A Mixer

¥42,000



多機能・多用途の本格的マルチ・チャンネル・ミキサー。

どんな入力にも対応でき、ボーカルミキシングはもちろん、ドラムミキシング、マルチ・キーボードミキシングとして、録音用としても威力を発揮します。

ヘッドホンでモニターができ、より正確なミキシングが可能です。

●電源: AC100V/50Hz/60Hz ●消費電力: 2W ●入力感度: -50dB/-35dB/-20dB(3.1mV/18mV/100mV) ●出力レベル: -5dB(562mV) ●S/N比: 63dB以上 ●コントロール: チャンネル・ボリューム、ペース、トランプ、インポット・ボリューム、入力アッテネーター(-20dB/-35dB/-50dB) ●インジケータ: マスター・ボリューム、VUメーター ●電源スイッチ、VUメーター ●出力: ライフ、ソフト ●外部寸法: 400(W)×85(H)×220(D)mm ●重量: 2.85kg



KM-4 Instrument Mixer

¥11,000



機能をコンパクトにまとめた4chミキサー。

ミキシングの機能をコンパクトにまとめたKM-4はマルチ・キーボード・パフォーマンスに最適なミキサーです。重量はわずか1.7kg、持ち運びも苦になりません。

●電源: AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力: 10.7W ●入力感度: 20mV ●出力レベル: -12dB(200mV) ●S/N比: 85dB ●コントロール: 電源スイッチ、レベルボリューム、マスターボリューム ●端子: 入力×4、出力×2 ●外形寸法: 240(W)×75(H)×130(D)mm ●重量: 1.7kg



GE-10 Graphic Equalizer

¥18,500



FET.SW

積極的なサウンドづくりを可能にするボス・グラフィックイコライザー。

31Hz~16kHzまでオクターブごとに10素子、±12dBの変化が可能で、アンプの特性や音場の効果などのコントロールが自由自在です。

どんな入力にも対応できるインプットレベル切替スイッチ、ワンタッチでノーマルとイコライザーの切替が可能。可能な切替スイッチ付(フットスイッチを使用しリモートコントロールも可能・FETスイッチ採用)、ノーマルとイコライザーの音量差を補正するレベルコントロール付。また100dB以上という高いS/N比は、オーディオ用、スタジオ用として十分な性能を持ち即興演奏用としても威力を発揮します。

●電源: AC100V/50/60Hz ●消費電力: 3W ●イコライザー: 10素子±12dB(センタートラック・スライド・ボリューム) 31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz ●コントロール: レベルコントロール、センタートラック・スライド・ボリューム ●スイッチ: ノーマル/イコライザー切替スイッチ(リモートコントロールも可能) インプットレベル切替スイッチ(0dB、-10dB) ●インジケータ: 電圧・電流(ロッドランプ) ●ゲイン: UNITY ●S/N比: 100dB以上 ●端子: 入力、出力、リモートスイッチ ●入力インピーダンス: 22kΩ ●出力負荷インピーダンス: 600Ω以上 ●最大出力レベル: +15dBm ●外形寸法: 220(W)×78(H)×155(D)mm ●重量: 1.9kg

